

Technický list
Číslo výrobku 1830

Aidol Pflegebalsam für Fenster

Ošetřující prostředek ředitelný vodou.

Oblasti použití:

Na dřevěná okna s lazurovou nebo krycí povrchovou úpravou. Dokonalé ochrany docílíte při 2 aplikacích ročně (na jaře a na podzim).

Vlastnosti výrobku:

Chrání před vlhkostí a ošetřuje lazurované a lakované dřevěné povrchy vystavené povětrnostním vlivům. Osvěžuje barevný odstín a lesk. Pravidelnou aplikací se prodlužují intervaly mezi renovacemi.

Zpracování:

Nanášejte ve směru vláken měkkým hadrem, který nepouští vlákna a nechejte krátce působit. Před použitím protřepejte! V exteriérech chraňte povrchy cca. 2 hodiny před deštěm. Nezpracovávejte při teplotách nižších než 15°C a při silném slunečním záření.

Spotřeba:

Cca 5- 10 ml/m² podle vlastností povrchu.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbyvají všechny předešlé svou platnost.06/09

Údaje o výrobku:

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Hustota: | cca 1,03 g/cm ³ při 20°C |
| Pojiva: | akrylát/PU kopolymer |
| Obsah pevné fáze: | cca 17 % |
| Lesk: | úhel 60° = 60 % odraz světla |
| Zápach: | slabý |
| Balení: | 250 ml plastová nádoba |
| Barva: | bezbarvý |

Schnutí:

Asi 30 min. při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Upozornění:

Povrchy nejprve očistěte čističem Aidol Reiniger. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pracovní nářadí, čištění:

Hadry, které nepouštějí vlákna. Stříkance na jiných stavebních dílech ihned opláchněte vodou.

Skladovatelnost:

V uzavřených originálních obalech při skladování v suchu a nad bodem mrazu nejméně 2 roky.

Obsah VOC:

Maximální prahová hodnota (EU) pro produkt kat. A/f je 150 g/l (2007);/ 130 g/l (2010) tento výrobek obsahuje max. 60 g/l VOC.

Bezpečnost:

Při zpracování a skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření.

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Likvidace:

Nevytvrzené a nevyschlé zbytky výrobku likvidujte v souladu s platnými předpisy jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly odevzdejte k recyklaci.

Ekologie:

Zabraňte úniku do vodních toků, odpadních vod a do půdy. Třída ohrožení pro vodní toky (WGK): 1

Označení:

GefStoffV: -/
GGVSE/ADR: -/