

BonaCoatings

Mix & Fill

Popis produktu:

Vodná disperze určená k přípravě spárovacího tmelu na parkety. Míchá se s dřevěným brusným prachem vhodné barvy. Mix & Fill se používá k vytmelení spár do 3 mm šířky a jiných menších defektů na dřevěných podlahách. Může být použit pod všechny lakové a olejové systémy Bona.

Vlastnosti:

- Bez nepříjemného zápachu
- Ekologický
- Univerzální (obzvláště vhodný při renovaci starých parket pokládaných na asfalt)



TECHNICKÁ DATA

Pojivo:	akrylátová disperze
Rozpouštědlo:	voda
Doba schnutí:	cca. 20 min. při 20 °C/60 % RH
Spotřeba:	cca. 1 litr/ 10 m ² . V závislosti na množství a velikosti spár a savosti dřeva
Hodnota pH:	cca. 6,8
Hustota:	1020 kg/m ³
Kód odpadu:	08 01 12
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Trvanlivost a podmínky skladování:	nejméně 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí! V létě skladujte v chladu.
Forma balení:	1 l plastová láhev, 10 ks v kartonu, 5 l plastový kanýstr, 4 ks v kartonu

ZPRACOVÁNÍ

Povrch, jenž má být tmelen, musí být čistý, suchý a zbavený nečistot. Nové i staré podlahy musí být přebroušeny až na holé dřevo. Pro konečné broušení dřeva se používá brusivo o zrnitosti č. 100–120. Před použitím dobře protřepat. Mix & Fill se míchá s brusným prachem vzniklým po broušení o zrnitosti 100–120 mm na kaši vhodnou pro aplikaci nerezovou špachtlí. Takto připravený tmel se celoplošně nanáší na podlahu pomocí nerezové špachtle. Větší spáry vyžadují dodatečné přetmelení. Po vytvrzení tmelu Mix & Fill se podlaha znova přebrousí až na holé dřevo brusivem č. 100–120 a pokud bude třeba se povrch přebrousí systémem Bona Abrasives Scrad. Pak lze podlahu ošetřit některým z lakových nebo olejových systémů Bona.

RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

Riziko ohrožení zdraví:

Výrobek není klasifikován jako látka zdraví nebezpečná. Ekvivalent výrobku schválen SZÚ PRAHA pod č. CZŽP 12-3376/97, Ex.: 370608 jako výrobek nepředstavující zdravotní riziko při doporučeném způsobu použití. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla.

Riziko ohrožení životního prostředí:

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí.

Nebezpečí požáru:

Výrobek nezpůsobuje nebezpečí požáru. Ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina.

Bezpečnostní upozornění:

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S 29 Nevylévejte do kanalizace
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
- S 39 Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej

Pokyny pro první pomoc:

Zamezte styku s kůží. Při styku kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
Zamezte styku s očima. Při zasažení oči okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Informace o zneškodňování:

Způsoby zneškodňování látky/přípravku/kontaminovaného obalu:
Nespotřebované materiály nebo obaly (plastové nebo plechové obaly), zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. jako nebezpečný odpad v místech určených pro sběr nebezpečných odpadů.

Nakládání s obaly:

Identifikační značka

- grafická značka podle ČSN 77 0052-2 obr. 2
- abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylén)
- číselný kód 02
- piktogram na etiketách: INTERSOH RECYCLING a Grüne punkt (Zelený bod).

Opatření při nechtěném úniku látky:

- S 24/25 Zabránit kontaktu s pokožkou a zejména s očima. Zamezit úniku tmelu do vod a kanalizace. Zachytit do hadrů nebo jiných absorbentů a předat na řízenou skládku.

Certifikát: AO č. 227, pod č. C5-01-0346/25. 5. 2001

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.: +46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161